



**50 Litros
BXC-V50M**



**70 Litros
BXC-V70M**



**95 Litros
BXC-V95M**



**130 Litros
BXC-V130M**

OPCIÓN PUERTA VIDRIO = G
OPCIÓN PUERTA CERRADA = F

CARACTERISTICAS	MODELO							
	BXC-V50M		BXC-V70M		BXC-V95M		BXC-V130M	
Capacidad	50 Litros		70 Litros		95 Litros		130 Litros	
Opción de Puerta	F/G		F/G		F/G		F/G	
Opción de Llave a la Puerta	Opcional		Opcional		Opcional		Opcional	
Tamaño Externo (mm)	445*450*575		445*470*700		445*470*900		210*515*900	
Tamaño Interno (mm)	382*359*415		400*375*528		400*347*708		385*356*737	
Rango de Temperatura	2°C a 8°C							
Exactitud	±0.1°C							
Sistema de Control	Controlado por microprocesador, pantalla LCD de grandes números							
Sistema de Alarma	Visual y Sonora, Tº alta y baja, falla de sensor Opción Alarma de energía y puerta abierta							
Forma de Refrigeración	Sistema de aire forzado							
Tipo de Refrigerante	R134a/R600a , Libre de CFC							
Condensador&Evaporador	Alta eficiencia , condensador de aire frio, hecho en cobre							
Defrost	Eliminación automática de escarcha							
Descondensación	Manual (opción automática)							
Estructura Base	Cuerpo único ensamblado, forrado (Aislamiento de poliuretano rígido)							
Estructura Interna	Interior en HIPS termo formado							
Estructura Externa	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano en polvo							
Repisas Internas	1 pieza		2 piezas		3 piezas		3 piezas	
Consumo eléctrico	60W		70W		70W		90W	
Alimentación Eléctrica	220V AC. 50/60Hz							
Tamaño Embalaje (mm)	565*575*660		575*590*775		575*590*995		620*645*975	
Peso Kg.	26(F)	31(G)	43(F)	48(G)	53(F)	58(G)	53(F)	58(G)