



260 Litros
BXC-V260M



360 Litros
BXC-V360M



650 litros
BXC-V650M



1000 Litros
BXC-V1000M



1500 Litros
BXC-V1500M

CARACTERISTICAS	MODELO				
	BXC-V260M	BXC-V360M	BXC-V650M	BXC-V1000M	BXC-V1500M
Capacidad	260 Litros	360 Litros	650 Litros	1000 Litros	1500 Litros
Tipo de Puerta	1	1	2	2	3
Material Puerta	Vidreada				
Accesorios Opcionales	Luz led en estantes, impresora, llave de puerta, Acceso de sonda T°		Luz fluorescente en estantes, impresora, llave de puerta, Acceso de sonda T°		Luz led en estantes, impresora, llave de puerta, Acceso de sonda T°
Tamaño Externo (mm)	540*635*1900	660*655*1980	1220*642*1885	1225*795*1980	1800*750*1965
Rango de Temperatura	2°C a 8°C				
Exactitud	±0.1°C				
Sistema de Control	Controlado por microprocesador, pantalla LCD de grandes números				
Forma de Refrigeración	Sistema de aire forzado				
Tipo de Refrigerante	R134a, Libre de CFC				
Condensador&Evaporador	Condensador de Tubo Bundy				
Defrost	Diseño sin escarcha		Auto defrost		
Estructura Base	Cuerpo único ensamblado, forrado (Aislamiento de poliuretano rígido)				
Estructura Interna	Interior en HIPS termo formado		Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano en polvo		SS304
Estructura Externa	Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano en polvo				SS304
Repisas Interna	4 piezas	5 piezas	12 piezas	12 piezas	12 piezas
Consumo eléctrico	200W	350W	443W	510W	650W
Alimentación Eléctrica	220V AC. 50/60Hz				
Tamaño Embalaje (mm)	664*588*2027	708*720*2132	1290*695*1940	1285*820*2020	1940*880*2035
Peso Kg.	87 Kg.	116 Kg.	188 Kg.	245 Kg.	290 Kg.