

TEMPERATURA

Baños Termostatados
Hornos de Calibración
Termómetros Patrones
Termómetros Infrarrojos
Termómetros
Bimetálicos de Proceso
SPRTs y Termocuplas
Patrones

PRESIÓN

Balanzas de Pesos
Muertos,
Comparadores
Kits de Calibración
Calibradores Digitales
Manómetros Patrones y
de Proceso

ULTRASONIDO

Medidores de Espesor
Analizadores de Fallas
Palpadores
Bloques Patrones

MEDIO AMBIENTE

Analizadores para
Calidad del Aire
Material Particulado
Meteorología
Sistemas de Adquisición
de Datos (DAS)
Higiene Ambiental

METALMECANICA

Durómetros para
Metales, Gomas y
Plásticos
Medidores de Vibración
Rugosímetros
Máquinas de Ensayo
Universal

RECUBRIMIENTOS

Medidores de Espesor
Húmedo y Seco
Detectores de Poros
Psicrómetros
Termómetros
Magnéticos
Rugosidad
Adherencia
Punto de Rocío

INSTRUMENTACIÓN

Tacómetros
Dinamómetros
Higrómetros
Anemómetros
Conductivímetros
Amperímetros de
Tenaza
Luxómetros
Humedad en Maderas
Decibelímetros

MICROBIOLOGÍA

Autoclave

SERVICIOS

Reingeniería de Equipos
Sistemas de Monitoreo
Mediciones Especiales
in situ: Tensiones,
Torque, Presión
Registro de Señales
Dinámicas de Corta
Duración

GARANTIA Y ASISTENCIA TÉCNICA

MÁQUINA PORTÁTIL DE SOLDAR TIG WSM-200



Las máquinas de soldar Time WSM-200 funcionan bajo el principio de soldadura TIG.

Además La serie PNE61 es una máquina de soldadura por arco DC TIG / MMA digital basada en las tecnologías de DSP, control difuso, control de onda y control adaptativo.



Características principales:

- Inversor IGBT.
- Múltiples modos de operación de arco de argón.
- Visual y fácil de operar.
- Arco estable y fácil de aumentar.

Modelo	WSM-200 (PNE60-200P)	WSM-200 (PNE61-200P)
Voltaje de entrada nominal	Monofásico 220V (50 ~ 60Hz)	
Voltaje sin carga	62V	
Capacidad de entrada nominal	4.77KW	
Rango de ajuste actual	5 ~ 200A (TIG)	3 ~ 200A (TIG),
Frecuencia de pulso (Hz)	0.5 ~ 15	0.1 ~ 500
Tiempo de subida de pendiente	0 ~ 99.9s	
Tiempo de caída de la pendiente	0 ~ 99.9s	
Ciclo de trabajo	35% (TIG)	
Factor de potencia (cosΦ)	0.93	
Eficiencia (η)	90%	
Grado de aislamiento	F	
Grado de protección de caja	IP21S	
Dimensiones (mm)	455x214x340	
Peso neto / kg)	11kg	
Observación	Ampliamente utilizado en el campo de mantenimiento; Tipo de puntero medidor de corriente	DSP máquina de soldadura digital; Parámetros de visualización digital